



Migatronik Sommer-Special

MIG/MAG-Schweißmaschinen

AUTOMIG² 223i, /223i Duo, 273i/ 273i DUO, SYNERGISCH, PULS™ mit Platz für zwei Drahtvorschübe

Voll digitale Schweißmaschinen lösen die alte Technologie ab – nun auch in der DUO-Ausführung. Für anspruchsvolle und einfache MIG/MAG-Schweißaufgaben. Die Bedienung ist denkbar einfach: der Schweißer muss nur die wichtigsten Parameter einstellen, alle anderen Parameter werden automatisch von den Maschinen geregelt.

Viele starke Seiten der Automig² -Serie:

- Volldigital
- Bequem und präzise: Einknopfbedienung
- MIG/MAG-Schweißen und
- MIG-Löten
- Drahtvorschubsystem mit 4-Rollenantrieb. Vorteile: präziser und stabiler Drahtvorschub
- Für große & kleine Drahtrollen
- Perfekte Zündeigenschaften
- Hervorragendes Schweißverhalten beim Verarbeiten von unlegiertem Stahl und Aluminium
- mit Autopulsfunktion, beugt Schweißspritzern, Verzug des Materials vor sowie Oberflächenschutz für Belche und Profile



Technische Daten:	223i/223i DUO	273i/273i DUO
Netzspannung +/- 15%:	3x400 V	3x400 V
Sicherung:	10 A	10 A
Einschaltdauer 100% 40°C:	145 A	175 A
Einschaltdauer 60% 40°C:	170 A	195 A
Strombereich:	10–220 A	10-270 A
Maße H x B x L, cm:	55x25x64 / 96x57x87	55x25x64 / 96x57x87
Gewicht, kg:	25 / 54	26 / 55

Gerät	Brenner	Sondernettoppreis
Automig ² 223i mit Stecker	ML 250 TWIST 4 m	1.505,00 €
Automig ² 223i DUO mit Stecker	2xML 250 TWIST R 4 m	2.180,00 €
Automig ² 273i mit Stecker	ML 250 TWIST 4 m	1.670,00 €
Automig ² 273i DUO mit Stecker	2x ML 240 TWIST R 4 m	2.355,00 €

inklusive 8,5 m Netzkabel, 3 m Massekabel mit Klemme, 1,7 m diffusionsdichter Luftschlauch, Fahrwagen inkl. Flaschenhalter und Handgriff, Automig² 223i/273i inkl. 0,8V Antriebsrollen, Automig² 223i/273i DUO inkl. 0,8V + 1,0 U Antriebsrollen

Beim Kauf einer Automig² erhalten Sie einen Automatikschutzhelm CARRERA 2500V gratis dazu.

Alle angegebenen Preise sind Sondernettopreise.



Gültig bis 31. August 2013



Schweiß- und Spanntischsysteme System 16, BASIC – Die kostengünstige Alternative

Überall einsetzbar Handwerk, Blechbearbeitung, Fahrzeugbau

Die Schweiß- und Spanntische sind aus hochwertigem Stahl EN S355J2+N (ST 52/3), keine Härtung und Beschichtung gegen Schweißspritzer. Der Schutz gegen Schweißspritzer wird allein durch Schweißschutzspritzen gewährleistet. Die Materialstärke beträgt 12 mm, die Bohrung im Ø 16 mm. Die max. empfohlene Gesamtlast bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung mit Fuß Grundausstattung beträgt 1.000 kg. Der Bohrungs- sowie der Rasterabstand beträgt 50 mm. Die Seitenwange ist 50 mm hoch (eine Bohrungsreihe). Die Konstruktion ist durch Rippen verstärkt.

Baukastensystem

- es können für sämtliche Anwendungen individuelle Lösungen gefunden werden
- hohe Flexibilität
- beliebig erweiterbar
- Systeme (16 und 28) untereinander kompatibel

Basic-Schweißstisch 16 mm inkl. Fuß Grundausstattung:

Tischgröße 1,0 m x 1,0 m, Höhe 0,85 m, 4 Füße fest

inkl. Sonder-Set:

- 8 Schraubzwingen 90°
- 8 Schraubzwingen 45°/90°
- 24 Bolzen
- 4 Winkel 90°, 90 mm hoch
- 4 Winkel 90°, 300 mm hoch
- 1 Handrad

inkl. Zubehör-Set:

- 1 Masseanschluss
- 1 Inbuschlüssel
- 1 Bürste
- 1 Abziehstein
- 1 Probe CleanBasic
- 1 Probe Antihaft

zum Sondernetttopreis von **1.450,00 €**

Anwendungsbeispiel mit höhenverstellbaren Füßen



Die Tischfüße können gegen Aufpreis ausgetauscht werden in:

Fuß höhenverstellbar

Fuß mit Lenkrolle und Feststellbremse

Fuß höhenverstellbar mit Lenkrolle und Feststellbremse

Beachten Sie bitte, dass sich durch einen Austausch die Traglast pro Fuß verringert.

Gültig bis 31. August 2013